

DS 1000



CAPACIDAD

FRIA & CALIENTE						FRIA & CALIENTE						
TEMPERATURA AMBIENTE		AGUA 10° C (50°F)		V/Hr 3 OZ	AMBIENTE		AGUA 10° C (50°F)		V/Hr 3 OZ	AGUA 10° C (50°F)		V/Hr 3 OZ
°C	°F	LPH	GPH		LPH	GPH	LPH	GPH		LPH	GPH	
21	70	6.7	1.8		79	18	5	4.9		1.3	55	
27	80	4.7	1.2	55	18	5	3.8	1.0	40	8.0	2.1	47
32	90	2.6	0.7	31	18	5	2.5	0.6	25	8.5	2.2	50

ESPECIFICACIONES

PESO LB/KS	DIMENSIONES	AMPERIOS	VOLTIOS	Kwh/DIA
33.2/15	102X27X27	7.7	110	2.1 KWH

FILTRO DE AIRE

BOTON DE REINICIO



FLOTADORES

FLOTADOR PRINCIPAL



FLOTADOR SECUNDARIO

SEGURO PARA NIÑOS



GRIFOS

- GABINETE DE HDPE (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD)
- FACIL DE ARMAR Y DESARMAR, SOLO 6 TORNILLOS SOSTIENEN EL GABINETE DEL CHASIS
- EL GABINETE ES COMPLETAMENTE REMOVIBLE
- TOTALMENTE REPARABLE

Tanque con agion® de gran capacidad, recuperación de agua fría en solo 8 minutos.

Una sola pieza en acero 304 con banda calefactora externa de 520 watts

Un condensador mas grande = un compresor mas fresco = una vida mas larga del compresor

Un compresor mas grande acorta el ciclo de funcionamiento, enfriando mas rápido y extendiendo la vida del compresor.

Base en ABS que protege el sistema de refrigeración de golpes.

